

Document d'appels d'offres pour les produits de la Technique de voirie S.à.r.l.



Produits réhaussables

Figure 100

Grille d'écoulement des eaux GT Niveau N100S60

Réhaussable en continu avec appareil de relevage jusqu'à 50 mm.
Ressort de serrage et grille basculable avec dispositif de blocage.
Avec garniture en élastomère, plate, classe de charge D400
Bandes de sécurité pour les deux roues
Sur socle en béton: 900 x 800 mm excentré



Figure 101 Poisson

Grille d'écoulement des eaux GT Niveau N100S60 poisson

Mêmes propriétés que la figure 100 avec impression d'un poisson sur la grille.



Figure 110

Grille d'écoulement des eaux GT Niveau N100S50

Réhaussable en continu avec appareil de relevage jusqu'à 50 mm.
Ressort de serrage et grille basculable avec dispositif de blocage.
Avec garniture en élastomère, plate, classe de charge D400
Bandes de sécurité pour les deux roues
Sur socle en béton: 900 mm centré



Figure 111 Poisson

Grille d'écoulement des eaux GT Niveau N100S50 poisson

Mêmes propriétés que la figure 110 avec impression d'un poisson sur la grille.

Figure 500

Grille d'écoulement des eaux GT Locked-tiltable-self level

Nivellement automatique, pour rouler dans l'enrobé, relevable sans appareil.
Ressort de serrage et grille basculable avec dispositif de blocage.
Avec garniture en élastomère, plate, classe de charge D400
Bandes de sécurité pour les deux roues
Avec plaque en béton armé avec évidement, dimensions: 900 x 800 x 100 mm (3 côtés)
ou plaque en béton armé avec évidement, dimensions: 900 x 900 x 100 mm (4 côtés)



Figure 501 Poisson

Grille d'écoulement des eaux GT Locked-tiltable-self level

Mêmes propriétés que la figure 500 avec impression d'un poisson sur la grille.

Document d'appels d'offres pour les produits de la Technique de voirie S.à.r.l.



Plaques en béton avec évidement

Figure 350

Plaque en béton armé avec évidement, type 70, D400

Pour les figures: 200, 210, 500, 501 et 520

Dimensions: 900 x 800 x 100 mm



Figure 351

Plaque en béton armé avec évidement, type universel, D400

Pour les figures: 200, 210, 510 et 520

Dimensions: 900 x 900 x 100 mm




Figure 520

Grille d'écoulement des eaux GT Locked-tiltable-self level

Nivellement automatique, pour rouler dans l'enrobé, relevable sans appareil

Ressort de serrage et grille basculable avec dispositif de blocage.

Avec garniture en élastomère, plate, classe de charge D400

Bandes de sécurité pour les deux roues.

Avec cadre à brides sur 4 côtés pour un emplacement optimal au milieu de la chaussée, avec plaque en béton armé avec évidement, dimensions: 900 x 900 x 100 mm (4 côtés)




Figure 521 Poisson

Grille d'écoulement des eaux GT Locked-tiltable-self level

Mêmes propriétés que la figure 520 avec impression d'un poisson sur la grille.

Avec plaque en béton armé avec évidement, dimensions: 900 x 900 x 100 mm (4 côtés)

Produits non réhausables pour hauteur finale (revêtement monocouche ou remplacement)

Figure 200

Grille d'écoulement des eaux GT 100/4B_120

Ressort de serrage et grille basculable avec dispositif de blocage.

Avec garniture en élastomère, plate, classe de charge D400

Bandes de sécurité pour les deux roues.

Dimensions extérieures: 633 x 535 mm avec bride de 120 mm côté route et 40 mm latéralement.



Figure 201 Poisson

Grille d'écoulement des eaux GT 100/4B_120 poisson

Mêmes propriétés que la figure 200 avec impression d'un poisson sur la grille.

Document d'appels d'offres pour les produits de la Technique de voirie S.à.r.l.



Produits non réhaussables pour hauteur finale (revêtement monocouche ou remplacement)

Figure 210

Grille d'écoulement des eaux GT 100/4B_40

Ressort de serrage et grille basculable avec dispositif de blocage.

Avec garniture en élastomère, plate, classe de charge D400

Bandes de sécurité pour les deux roues

Dimensions extérieures: 633 x 455 mm avec bride de 40 mm sur trois cotés.



Figure 211 Poisson

Grille d'écoulement des eaux GT 100/4B_40 poisson

Mêmes propriétés que la figure 210 avec impression d'un poisson sur la grille.

En Alternative, nous proposons une grille scellée dans un socle en béton:

Figure 300

Grille d'écoulement des eaux GT 100/4B_S60

Ressort de serrage et grille basculable avec dispositif de blocage.

Avec garniture en élastomère, plate, classe de charge D400

Bandes de sécurité pour les deux roues

Sur socle en béton: 900 x 800 mm excentré, hauteur 210 mm



Figure 301 Poisson

Grille d'écoulement des eaux GT 100/4B_S60_poisson

Mêmes propriétés que la figure 300 avec impression d'un poisson sur la grille.

Figure 310

Grille d'écoulement des eaux GT 100/4B_S50

Ressort de serrage et grille basculable avec dispositif de blocage.

Avec garniture en élastomère, plate, classe de charge D400

Bandes de sécurité pour les deux roues

Sur socle en béton: 900 mm centré, hauteur 210 mm



Figure 311 Poisson

Grille d'écoulement des eaux GT 100/4B_S50_poisson

Mêmes propriétés que la figure 310 avec impression d'un poisson sur la grille.

Document d'appels d'offres pour les produits de la Technique de voirie S.à.r.l.



Produits non réhaussables pour hauteur finale (revêtement monocouche ou remplacement)

Figure 400

NOUVEAUTÉ MONDIALE !

Ressort de serrage et grille basculable avec dispositif de blocage.
Avec garniture en élastomère, plate, classe de charge D400
Bandes de sécurité pour les deux roues
Sur socle en béton : 900 x 800 mm excentré, hauteur 180 mm

Figure 401 poisson:

Mêmes propriétés que la figure 400 avec impression d'un poisson sur la grille.

