

Notice de pose pour grilles d'écoulement GT Niveau N100S60 et N100S50 (centrique):

La grille peut être recouverte avec le revêtement et peut être tirée en continu selon le système Kofel.

Un couvercle de traction spécial n'est pas nécessaire pour la mise en place du revêtement. La grille ne doit donc pas être échangée.

Mais la grille doit être pivotée en position montage avant la mise en place du revêtement. Faire coïncider les flèches „Einbau/Installation“.



La grille est en position pour être tirée. La grille peut être tirée verticalement, car elle n'est pas bloquée.



Lorsque les flèches sont en face l'une de l'autre, la grille peut être recouverte par le revêtement pour être tirée ultérieurement.

À partir d'une épaisseur d'asphalte de 35 mm, un couvercle de traction spécial doit être utilisé ! Les trois appuis qui servent à régler l'inclinaison du cadre lors du tirage, ne doivent pas être posés sur tapis lors du tirage de la grille !

Technique de voirie S.à.r.l 2019, plus d'informations: www.techniquedevoirie.ch
ou Roland Tschupp 076 566 33 52

Notice de pose pour grilles d'écoulement GT Niveau N100S60 et N100S50 (centrique):



La tôle de protection livrée avec la grille évite au goudron de passer entre les barres. Poser celle-ci avant la mise en place du revêtement.



La voie de circulation spéciale pour les deux roues est désormais orientée vers le milieu de la chaussée, la grille est en position bloquée (en service) et peut être basculée. Lorsque les flèches „En service“ coïncident, le blocage est activé.

L'entreprise décline toute responsabilité et les coûts occasionnés par les erreurs de montage et de tirage.